



+ Plus

Todas las funciones principales se pueden configurar desde el panel

Visualización de la corriente/tensión de soldadura efectiva

Con el Encoder todos los ajustes son precisos y fáciles

EQUIPOS	
Generador	URANOS 1500 DP
Pinza portaelectrodo	25mm ² / L 4 m
Cable de masa	25mm ² / L 4 m
TECNOLOGÍAS DE SOLDADURA	
Procesos MMA	MMA
Funciones MMA	Hot Start / Arc Force / DPC
Procesos TIG	TIG DC cebado Lift
FICHAS TÉCNICAS	
Tecnología inverter	Inverter
Panel de control	LED
Lectura de los parámetros A/V	Digital

DATOS TÉCNICOS

URANOS	1500 DP
Dimensiones	260x120x190 mm
Peso	2.6 kg
Alimentación	1x230V±15%
Potencia máxima absorbida	6.6 kVA
Corriente máxima absorbida	28.7 A
Rendimiento	87%
Fusible de línea retardado	16 A
Tensión en vacío	85Vdc
Clase de protección IP	IP23S
Clase de aislamiento	H
Cable de alimentación	3x1.5 mm ² - 2 m
Gama de ajuste	5-150 A
Ciclo de trabajo MMA - 40 °C	30% - 150A 60% - 125A 100% - 110A