



## ⊕ Plus

Alimentazione 115-230V Monofase  
Macchina compatta e leggera  
Ridotto assorbimento di corrente (greenWave P.F. =1)

<b>IMPIANTO</b>	
Generatore	URANOS 1800 RC
Comando remoto	RC 100 / RC 100 MP / RC 180 / RC 200
Cavo massa	25 mm <sup>2</sup> / L 4 m
<b>TECNOLOGIE DI SALDATURA</b>	
Processi MMA	MMA
Funzioni MMA	Hot Start / Arc Force / DPC
TIG DC Lift	DcDrive
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Tecnologia generatore	Inverter greenWave®
Comunicazione	CANBUS Digital communication 500 Kbs
Aggiornamento software	Programma dedicato
Pannello comandi	Led 7 segmenti
Lettura parametri A/V	Digitale
VRD	Integrata

**DATI TECNICI**

<b>URANOS</b>	<b>1800 RC</b>
Dimensioni	410x150x330 mm
Peso	9.0 kg
Alimentazione (50/60 Hz)	1x230/115V±15%
Potenza Max Assorbita	5.4/3.3 kVA
Corrente Max Assorbita	23.3/28.5 A
Fattore di potenza	PF=1
Rendimento	85%
Fusibile in linea	16/20 A
Tensione a vuoto	80Vdc
Grado di Protezione IP	IP23S
Classe di Isolamento	H
Cavo di alimentazione	3x2.5 mm <sup>2</sup> - 2 m
Corrente di saldatura	3-170 A
Fattore di utilizzo	35% - 170A
MMA - 40 °C	60% - 150A
	100% - 120A
MMA - 25 °C	70% - 170A
	100% - 150A