



⊕ Plus

Einphasig 115-230V
Kompakt und leicht
Reduzierung der Stromaufnahme (greenWave P.F. =1)

SCHWEISSGERÄT	
Stromquelle	URANOS 1800 RC
Fernregler	RC 100 / RC 100 MP / RC 180 / RC 200
Massekabel	25 mm ² / L 4 m
SCHWEISSTECHNIK	
MMA-Prozesse	MMA
MMA-Funktionen	Hot Start / Arc Force / DPC
WIG DC Lift	DcDrive
AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Inverter Technik	Inverter greenWave®
Datentransfer	CANBUS Feldbus digitaler 500 Kbs
Software-Update	Programm dedizierte
Steuerung	LED
Anzeige für die Schweißparameter	Digital
VRD	Integriert

TECHNISCHE DATEN

URANOS	1800 RC
Maße Gerät LxBxH	410x150x330 mm
Gewicht	9.0 kg
Leistungsspezifikationen	1x230/115V±15%
Max. Leistungsaufnahme	5.4/3.3 kVA
Max. Stromaufnahme	23.3/28.5 A
Leistungsfaktor	PF=1
Wirkungsgrad	85%
Netzsicherung (träge)	16/20 A
Leerlaufspannung	80Vdc
Schutzart IP	IP23S
Isolationsklasse	H
Versorgungskabel	3x2.5 mm ² - 2 m
Arbeitsbereich	3-170 A
ED	35% - 170A
MMA - 40 °C	60% - 150A 100% - 120A
MMA - 25 °C	70% - 170A 100% - 150A