



⊕ Plus

Semplice: accendi e saldi

Perfetto per scriccare

La possibilità di alimentare utensili a bassa tensione (ad es. mole) è davvero utile

IMPIANTO	
Generatore	TERRA 500 RC
Comando remoto	RC 100 / RC 100 MP / RC180 / RC 200
Pinza portaelettrodo	70 mm ² / L 4 m
Cavo massa	70 mm ² / L 4 m
TECNOLOGIE DI SALDATURA	
Processi MMA	MMA
Funzioni MMA	Hot Start / Arc Force / DPC
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tecnologia generatore	Inverter ThreeLevel®
Comunicazione	CANBUS Digital communication 500 Kbs
Aggiornamento software	Programma dedicato
Funzione Calibrazione	Integrata
Pannello comandi	Led 7 segmenti
Lettura parametri A/V	Digitale
VRD	Integrata
Funzione alimentazione apparecchi a bassa tensione (ELV)	Integrata

DATI TECNICI

TERRA	500 RC
Dimensioni	620x240x460 mm
Peso	27.3 kg
Alimentazione (50/60 Hz)	3x400V±15%
Potenza Max Assorbita	29.7 kVA
Corrente Max Assorbita	42,1 A
Rendimento	90%
Fusibile in linea	40 A
Tensione a vuoto	61Vdc
Grado di Protezione IP	IP23S
Classe di Isolamento	H
Cavo di alimentazione	4x6 mm ² - 5 m
Corrente di saldatura	3-500 A
Funzione alimentazione ELV	12-60V
Fattore di utilizzo	50% - 500A
MMA - 40 °C	60% - 470A
	100% - 420A
MMA - 25 °C	80% - 500A
	100% - 470A